



Tessuto non tessuto / Non woven products

FLAP RCS / RCS FLAP WHEELS

Flap in tessuto non tessuto Korat T/K + carta stearata. Indicate per la levigatura di legno grezzo e vernici.
Non woven abrasive fiber Korat brand T/K with stearate paper. Suitable for sanding on wood and paints.



Diameter mm Diameter mm	Foro mm Bore mm	NUMERO LABELLE / FLAP NO.		MAX RPM
		CARTA PAPER	TESSUTO NON TESSUTO / NON WOVEN FIBER	
200	76/80*	1	1	1400
200	76/80*	2	1	1400

* A RICHIESTA : Ordine minimo altezza mm.1000 / Upon request: m.o.q. mm.1000 width

GRANE STANDARD DISPONIBILI
STANDARD AVAILABLE GRITS

80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 280 - 320

ALLESTIMENTO CON CARTA 3M 622
CONVERSION WITH 3M 622 PAPER



+15%



Ruote di spessore superiore a mm.1000 **extra sconto 15%**

Flap wheels wider than mm.1000 **15% extra discount**

PER FORMATI O ALLESTIMENTI NON STANDARD VI PREGHIAMO RICHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE. ORDINE MINIMO ALTEZZA MM.1000

FOR NON STANDARD SIZES AND CONVERSION PLEASE ASK FOR THE QUOTATION. M.O.Q. MM.1000 WIDTH

Per ruote di spessore inferiore a mm.20: calcolare mm.3 in più per incidenza del taglio (esempio: spessore mm.15 calcolare spessore mm.18)

For flap wheels of thickness inferior to mm.20 please consider 3 mm more for cut waste (example: thickness mm.15 please consider mm.18)

Per ruote di spessore inferiore a mm.10 considerare il prezzo dello spessore 10 mm (=13 mm).

For flap wheels of thickness inferior to mm.10 please consider the price of mm.10 (=13 mm) thickness.



RUOTE AVVOLTE / CONVOLUTE WHEELS

Ruote avvolte per la lavorazione di profili in legno. Più aggressive rispetto alle flap adatte per eliminare difetti di scorniciatura.

Convolute wheels for wood profiles working. More aggressive than flap wheel, suitable for moulding defects removal.

Articolo Item	Grane Grits	Diameter mm Diameter mm	Foro mm Bore mm
LAD	A/MED	200	76
LAE	A/FINE	200	76
LAF	A/VERY FINE	200	76

Per ruote di spessore inferiore a mm.20: calcolare mm.3 in più per incidenza del taglio (esempio: spessore mm.15 calcolare spessore mm.18)

For wheels of thickness inferior to mm.20 please consider 3 mm more for cut waste (example: thickness mm.15 please consider mm.18)

Per ruote di spessore inferiore a mm.10 considerare il prezzo dello spessore 10 mm (=13 mm).

For wheels of thickness inferior to mm.10 please consider the price of mm.10 (=13 mm) thickness.

