



SPIRABAND CUBITRON II 984FI CUBITRON II SPIRABAND 984FI

Manicotti rinforzati in tela ossido di alluminio ceramico Cubitron II additivato. Per operazioni di smerigliatura e sbavatura di metalli. Particolarmente indicati per acciai inox, stelliti, titanio e leghe sensibili al calore. Per l'utilizzo vengono montati su apposite ruote ad espansione con perno (vedi pag.194).

Cubitron II ceramic aluminum oxide spirabands. Suitable for grinding and deburring of metals. Recommended for stainless steel, stellites, titanium and heat sensitive alloys. They are used on dedicated slotted wheels on shaft (please see page no.194)

NEW!



PREZZO DELLO SPIRABAND EQUIVALENTE PER GRANA E DIMENSIONI IN ZIRCONIO MOLTIPLICATO PER 4
PRICE OF THE EQUIVALENT IN SIZE AND GRIT ALUMINUM ZIRCONIA SPIRABAND MULTIPLIED BY 4

ORDINE MINIMO NR.50 PEZZI / M.O.Q. 50 PIECES



SPIRABAND TRIZACT 237AA TRIZACT SPIRABAND 237AA

Manicotti rinforzati in Trizact 237AA. Per operazioni di finitura su metalli. Particolarmente indicati per acciai inox. Per l'utilizzo vengono montati su apposite ruote ad espansione con perno (vedi pag.194).

Trizact 237AA spirabands. Suitable for finishing on metals. Recommended for stainless steel. They are used on dedicated slotted wheels on shaft (please see page no.194)

PREZZO DELLO SPIRABAND EQUIVALENTE PER DIMENSIONI IN ZIRCONIO P36 MOLTIPLICATO PER 3
PRICE OF THE EQUIVALENT IN SIZE ALUMINUM ZIRCONIA SPIRABAND P36 MULTIPLIED BY 3

ORDINE MINIMO NR.50 PEZZI / M.O.Q. 50 PIECES

