



Ruote per satinatrici / Satin finishing tools wheels

FLAP IN TELA OSSIDO DI ALLUMINIO+TESSUTO NON TESSUTO (RTS)

Lamelle di tela ossido di alluminio alternate a lamelle di tessuto non tessuto. Per una leggera smerigliatura e contemporanea finitura.

Aluminum oxide cloth flaps alternate to non woven flaps. For light deburring and finishing at the same time.

Diametro mm Diameter mm	Altezza mm Width mm	Foro mm Bore mm					
			P40	P60	P80	P100	P120
105	100	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	SRT11019D	SRT11019F	SRT11019G	SRT11019H	SRT11019I
			P150	P180	P220	P240	P320
			SRT11019J	SRT11019K	SRT11019L	SRT11019M	SRT11019O
	50	19 CHIAVETTA 19 WITH SPLINE	P40	P60	P80	P100	P120
			SRT10519D	SRT10519F	SRT10519G	SRT10519H	SRT10519I
			P150	P180	P220	P240	P320
			SRT10519J	SRT10519K	SRT10519L	SRT10519M	SRT10519O



DISPONIBILI ANCHE CON FORO 25 MM
ALSO AVAILABLE WITH 25 MM BORE

ALLESTIMENTO STANDARD 2 TELA + 1 TESSUTO NON TESSUTO. PER ALTRI ALLESTIMENTI M.Q.O. 9 PEZZI.
STANDARD CONVERSION: 1 CLOTH FLAP + 1 NON WOVEN FLAP. FOR FURTHER CONVERSIONS M.O.Q. 9 PIECES.

FLAP IN TRIZACT 237AA + TESSUTO NON TESSUTO

Per operazioni di lucidatura di metalli in genere.

For finishing on metals.

PREZZO DELLA FLAP IN TELA OSSIDO ALLUMINIO + TESSUTO NON TESSUTO EQUIVALENTE MOLTIPLICATO PER 1,5
PRICE OF THE EQUIVALENT ALUMINUM OXIDE + NON WOVEN FLAP WHEEL MULTIPLIED BY 1,5

FLAP IN TELA ZIRCONIO+TESSUTO NON TESSUTO (RTS)

ALUMINUM ZIRCONIA CLOTH + NON WOVEN FLAP WHEELS

Lamelle di tela zirconio alternate a lamelle di tessuto non tessuto. Per una leggera smerigliatura e contemporanea finitura.

Aluminum zirconia cloth flaps alternate to non woven flaps. For light deburring and finishing at the same time.



Diametro mm Diameter mm	Altezza mm Width mm	Foro mm Bore mm				
			P40	P60	P80	P120
105	100	19 CHIAVETTA*				
		19 WITH SPLINE*	SRZ11019D	SRZ11019F	SRZ11019G	SRZ11019I
	50	19 CHIAVETTA*	P40	P60	P80	P120
		19 WITH SPLINE*	SRZ10519D	SRZ10519F	SRZ10519G	SRZ10519I



FLAP CLEAN & STRIP (CSW)

Tessuto non tessuto particolarmente tenace per operazioni di sverniciatura, rimozione di ossidi, calamine e sigillanti.

Particularly tough non woven fiber for oxide, paints, calamine and sealants removal.

Diametro mm Diameter mm	Altezza mm Width mm	Foro mm Bore mm	
105	100	19 CHIAVETTA* 19 WITH SPLINE*	SCS11019X
	50	19 CHIAVETTA* 19 WITH SPLINE*	SCS10519X



FLAP TYPE T

Tessuto non tessuto non abrasivo per operazioni di lucidatura su metalli.

Non abrasive non woven fiber for metal polishing.

Diametro mm Diameter mm	Altezza Width mm	Foro Bore mm	
105	100	19 CHIAVETTA* 19 WITH SPLINE*	STYP11019
	50	19 CHIAVETTA* 19 WITH SPLINE*	STYP10519



*DISPONIBILI ANCHE CON FORO 25 MM

*ALSO AVAILABLE WITH 25 MM BORE