



Dischi fibrati e lamellari / Fiber and flap discs

DISCHI LAMELLARI / FLAP DISCS GAMMADISC



Zirconio
Aluminum
zirconia

Dischi con buon rapporto qualità/prezzo, utilizzati con smerigliatrici angolari per operazioni di sbavatura e di rimozione di cordoni di saldatura su acciai e metalli.

Discs with a good price/quality ratio suitable for deburring and weld seams removal with right-angle grinders on steels and metals.

Diametro mm x Foro mm Diameter mm x Bore mm	Supporto Backing					
		P40	P60	P80	P120	
115 X 22	NYLON PLASTIC	DLG115NZD	DLG115NZF	DLG115NZG	DLG115NZI	20
	FIBRA FIBERGLASS	DLG115FZD	DLG115FZF	DLG115FZG	DLG115FZI	20
125 X 22	NYLON PLASTIC	DLG125NZD	DLG125NZF	DLG125NZG	DLG125NZI	10
180 X 22	NYLON PLASTIC	DLG180NZD	DLG180NZF	DLG180NZG	DLG180NZI	10



Ossido di alluminio
Aluminum oxide

Dischi con buon rapporto qualità/prezzo, utilizzati con smerigliatrici angolari per operazioni di sbavatura e di rimozione di cordoni di saldatura su ferro e acciaio al carbonio.

Discs with a good price/quality ratio suitable for deburring and weld seams removal with right-angle grinders on iron and carbon steel.

Diametro mm x Foro mm Diameter mm x Bore mm	Supporto Backing					
		P40	P60	P80	P120	
115 X 22	NYLON PLASTIC	DLG115NAD	DLG115NAF	DLG115NAG	DLG115NAI	20
	FIBRA FIBERGLASS	DLG115FAD	DLG115FAF	DLG115FAG	DLG115FAI	20
125 X 22	NYLON PLASTIC	DLG125NAD	DLG125NAF	DLG125NAG	DLG125NAI	10
180 X 22	NYLON PLASTIC	DLG180NAD	DLG180NAF	DLG180NAG	DLG180NAI	10



DISCHI LAMELLARI / FLAP DISCS KORAT

Zirconio
Aluminum
zirconia

Utilizzati con smerigliatrici angolari per operazioni di sbavatura e di rimozione di cordoni di saldatura su acciai e metalli. Il supporto è più pesante rispetto al tipo GAMMADISC e il minerale abrasivo più performante.

Suitable for deburring and weld seams removal with right-angle grinders on steels and metals. The backing is heavier compared to GAMMADISC and the mineral grain is more performing.

Diametro mm x Foro mm Diameter mm x Bore mm	Supporto Backing					
		P40	P60	P80	P120	
115 X 22	NYLON PLASTIC	DLK115NZD	DLK115NZF	DLK115NZG	DLK115NZI	20
	FIBRA FIBERGLASS	DLK115FZD	DLK115FZF	DLK115FZG	DLK115FZI	20



Ossido di alluminio
Aluminum oxide

Utilizzati con smerigliatrici angolari per operazioni di sbavatura e di rimozione di cordoni di saldatura su ferro e acciaio al carbonio. Il supporto è più pesante rispetto al tipo GAMMADISC e il minerale abrasivo più performante.

Suitable for deburring and weld seams removal with right-angle grinders on iron and carbon steel. The backing is heavier compared to GAMMADISC and the mineral grain is more performing.

Diametro mm x Foro mm Diameter mm x Bore mm	Supporto Backing					
		P40	P60	P80	P120	
115 X 22	NYLON PLASTIC	DLK115NAD	DLK115NAF	DLK115NAG	DLK115NAI	20
	FIBRA FIBERGLASS	DLK115FAD	DLK115FAF	DLK115FAG	DLK115FAI	20



Allestimento standard 1+1 lamelle. Disponibile su richiesta (m.q.o. 100 PZ) anche l'allestimento 2+2. Stessa quotazione dell'allestimento 1+1.

Standard conversion 1+1 flap. 2+2 flaps conversion available upon request (m.o.q. 100 pieces). Same quotation of the 1+1 flap conversion.



Dischi fibrati e lamellari / Fiber and flap discs

DISCHI LAMELLARI / FLAP DISCS PLUS

Dischi con supporto rinforzato, minerale abrasivo altamente performante e lamella di superficie maggiore; utilizzati con smerigliatrici angolari per operazioni di sbavatura e di rimozione di cordoni di saldatura su acciai e metalli.

Discs with reinforced backing, high performance mineral grain and wider flaps. Suitable for deburring and weld seams removal with right-angle grinders on steels and metals.



Zirconio Aluminum zirconia		Supporto Backing					
Diametro mm x Foro mm Diameter mm x Bore mm			P36	P40	P60	P80	
115 X 22	NYLON PLASTIC	DLP115NZC	DLP115NZD	DLP115NZF	DLP115NZG	20	
		P120					
		DLP115NZI					
		P40	P60	P80	P120		
125 X 22	NYLON PLASTIC	DLP125NZD	DLP125NZF	DLP125NZG	DLP125NZI	20	
150 X 22	FIBRA FIBERGLASS	DLP150FZD	DLP150FZF	DLP150FZG	DLP150FZI	20	
180 X 22	NYLON PLASTIC	DLP180NZD	DLP180NZF	DLP180NZG	DLP180NZI	10	
115 X 22 LAMELLA INFILATA INSERTED FLAP	NYLON PLASTIC	DLI115NZD	DLI115NZF	DLI115NZG	DLI115NZI	20	



Ossido di alluminio Aluminum oxide

Dischi con supporto rinforzato, minerale abrasivo altamente performante e lamella di superficie maggiore utilizzati con smerigliatrici angolari per operazioni di sbavatura e di rimozione di cordoni di saldatura su ferro e acciaio al carbonio.

Discs with reinforced backing, high performance mineral grain and wider flaps. Suitable for deburring and weld seams removal with right-angle grinders on iron and carbon steel.

Ossido di alluminio Aluminum oxide		Supporto Backing					
Diametro mm x Foro mm Diameter mm x Bore mm			P40	P60	P80	P120	
115 X 22	NYLON PLASTIC	DLP115NAD	DLP115NAF	DLP115NAG	DLP115NAI	20	
		P150	P180	P220	P240		
		DLP115NAJ	DLP115NAK	DLP115NAL	DLP115NAM		
		P320					
		DLP115NAO					
		P40	P60	P80	P120		
125 X 22	NYLON PLASTIC	DLP125NAD	DLP125NAF	DLP125NAG	DLP125NAI	20	
150 X 22	FIBRA FIBERGLASS	DLP150FAD	DLP150FAF	DLP150FAG	DLP150FAI	20	
180 X 22	NYLON PLASTIC	DLP180NAD	DLP180NAF	DLP180NAG	DLP180NAI	10	
115 X 22 LAMELLA INFILATA INSERTED FLAP	NYLON PLASTIC	DLI115NAD	DLI115NAF	DLI115NAG	DLI115NAI	20	



Carburo di silicio Silicon Carbide

Utilizzati per operazioni di smerigliatura su pietra, marmo e vetro.

Used for grinding on stones, marble and glass.

Carburo di silicio Silicon Carbide		Supporto Backing					
Diametro mm x Foro mm Diameter mm x Bore mm			P120	P150	P180	P220	
115 X 22	NYLON PLASTIC	DLP115NCI	DLP115NCJ	DLP115NCK	DLP115NCL	20	





Dischi fibrati e lamellari / Fiber and flap discs

DISCHI LAMELLARI / FLAP DISCS SHARK



**Ossido alluminio
ceramico
Ceramic Aluminum
Oxide**

Disco con minerale ceramico e additivo raffreddante particolarmente indicato per operazioni di smerigliatura su acciaio inox e leghe sensibili al calore.
Ceramic aluminum oxide disc + cooling filler. Suitable for grinding on stainless steel and heat sensitive alloys.

Diametro mm x Foro mm Diameter mm x Bore mm	Supporto Backing					
		40	60	80	120	
115 X 22	FIBRA FIBERGLASS					20
	DLS115FCD	DLS115FCF	DLS115FCG	DLS115FCI		
180 X 22	FIBRA FIBERGLASS					10
	DLS180FCD	DLS180FCF	DLS180FCG	DLS180FCI		



DISCHI LAMELLARI / FLAP DISCS DEX - PRO

**Zirconio + Zirconio
addittivato
Alumina zirconia +
AZ with cooling aid**

Disco con lamelle di zirconio alternate a lamelle di zirconio addittivato che previene il surriscaldamento dei materiali lavorati. La forma concava permette un miglior sfruttamento della superficie della tela abrasiva.

Disc with aluminum zirconia flaps alternate to aluminum zirconia with cooling filler flaps that prevents overheating of work surface. The concave shape allows a better use of the abrasive cloth surface.

Diametro mm x Foro mm Diameter mm x Bore mm	Supporto Backing					
		40	60	80	120	
115 X 22 FORMA CONCAVA CONCAVE SHAPE	FIBRA FIBERGLASS					20
	DLD115FZD	DLD115FZF	DLD115FZG	DLD115FZI		



DISCHI LAMELLARI / FLAP DISCS SOFT LINE

**Zirconio
Alumina zirconia**

Disco lamellare morbido per smerigliatura e sbavatura su superfici irregolari.

Soft flap disc for grinding and deburring on uneven surfaces.

Diametro mm x Foro mm Diameter mm x Bore mm	Supporto Backing					
		40	60	80	120	
115 X 22	FIBRA FIBERGLASS					20
	DLT115FZD	DLT115FZF	DLT115FZG	DLT115FZI		



DISCHI LAMELLARI / FLAP DISCS SURFACE LINE

**Tela + Surface
conditioning
Cloth + Surface
conditioning**

Dischi con lamelle di zirconio alternate a lamelle di tessuto non tessuto SC. Permettono di velocizzare le operazioni di finitura mascherando meglio i segni lasciati dalla tela abrasiva.

Flap discs with alternated aluminum zirconia flaps to surface conditioning non woven fiber flaps. They allow to speed up finishing operations better blending the abrasive cloth scratches.

Diametro mm x Foro mm Diameter mm x Bore mm	Supporto Backing					
		ACRS+P60	AM+P80	AVF+P120	SSF+P180	
115 X 22	FIBRA FIBERGLASS					10
	DLU115FTF	DLU115FTG	DLU115FTI	DLU115FTK		



**Surface
conditioning**

Dischi con lamelle di tessuto non tessuto SC adatti ad operazioni di mascheratura e finitura superficiale su metalli.

Surface conditioning non woven fiber flap discs suitable for blending and surface finishing on metals.

Diametro mm x Foro mm Diameter mm x Bore mm	Supporto Backing					
		ACRS	AM	AVF	SSF	
115 X 22	FIBRA FIBERGLASS					10
	DLU115FKC	DLU115FKM	DLU115FKV	DLU115FKS		

