



## Fogli Rotoli Nastri / Sheets Rolls Belts

### FILE BELTS (MISURE STANDARD) GIUNZIONE GM

### FILE BELTS (STANDARD SIZES) GM SPLICE




**PLZ  
PLUS**

Tela resinata poliestere Y zirconio con additivo raffreddante. Indicata per applicazioni su metalli in genere, acciai inox, stelliti, titanio.  
Resin bonded Y polyester cloth aluminum zirconia with cooling filler. Suitable for applications on metals, stainless steel, stellites, titanium.

\*m.q.o. 100 pz. Per ordini di quantità inferiore prezzo di listino +10%

\*m.o.q. 100 belts. For orders below m.o.q. list price +10%


DIMENSIONI/SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length								
	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	
3/4/6/9/10 X 305								50*
13 X 305								50*
10 X 330								50*
15 X 330								50*
20 X 420								50*
3/4/6/9/10 X 457								50*
12/13 X 457								50*
19 X 457								50*
25 X 457								50*
20 X 480								50*
12 X 520								50*
19 X 520								50*
20 X 520								50*
30 X 533								50*
3/4/6/9/10 X 610								50*
12/13 X 610								50*



**777F**

Tela resinata poliestere Y Cubitron™ + ossido di alluminio con additivo raffreddante. Indicata per applicazioni su metalli in genere, acciai inox, stelliti, titanio.

Resin bonded Y polyester cloth Cubitron™ +aluminum oxide with cooling filler. Suitable for applications on metals, stainless steel, stellites, titanium.

DIMENSIONI/SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length							
	P36	P40	P50	P60	P80	P100/P180	
3/4/6/9/10 X 305							50
13 X 305							50
10 X 330							50
15 X 330							50
20 X 420							50
3/4/6/9/10 X 457							50
12/13 X 457							50
19 X 457							50
25 X 457							50
20 X 480							50
12 X 520							50
19 X 520							50
20 X 520							50
30 X 533							50
3/4/6/9/10 X 610							50
12/13 X 610							50



## Fogli Rotoli Nastri / Sheets Rolls Belts

### FILE BELTS (MISURE STANDARD) GIUNZIONE GM FILE BELTS (STANDARD SIZES) GM SPLICE



**KT62K**

Tela resinata cotone X ossido di alluminio. Indicata per applicazioni su metalli in genere.

\*m.o.q. 100 pz. Per ordini di quantità inferiore prezzo di listino +10%

Resin bonded X cotton cloth aluminum oxide. Suitable for applications on metals.

\*m.o.q. 100 belts. For orders below m.o.q. list price +10%

DIMENSIONI/SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length						
	P40	P50	P60	P80	P100/P400	
3/4/6/9/10 X 305						50*
13 X 305						50*
10 X 330						50*
15 X 330						50*
20 X 420						50*
3/4/6/9/10 X 457						50*
12/13 X 457						50*
19 X 457						50*
25 X 457						50*
20 X 480						50*
12 X 520						50*
19 X 520						50*
20 X 520						50*
30 X 533						50*
3/4/6/9/10 X 610						50*
12/13 X 610						50*



**237AA**  
**3M**

Tela cotone X TRIZACT™. Indicata per finitura a secco di metalli.

X cotton cloth TRIZACT™. Suitable for dry finishing on metals.

DIMENSIONI/SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length						
	A160/A6					
3/4/6/9/10 X 305						50
13 X 305						50
10 X 330						50
15 X 330						50
20 X 420						50
3/4/6/9/10 X 457						50
12/13 X 457						50
19 X 457						50
25 X 457						50
20 X 480						50
12 X 520						50
19 X 520						50
20 X 520						50
30 X 533						50
3/4/6/9/10 X 610						50
12/13 X 610						50



## Fogli Rotoli Nastri / Sheets Rolls Belts

### FILE BELTS (MISURE STANDARD) GIUNZIONE GM FILE BELTS (STANDARD SIZES) GM SPLICE



**SURFACE  
CONDITIONING SCR  
LOW STRETCH**

Tessuto non tessuto abrasivo **ANTIALLUNGAMENTO**. Indicato per operazioni di sbavatura, satinatura, lucidatura (Type T) e condizionamento superficiale su metalli in genere.

**LOW STRETCH** non woven abrasive. Suitable for deburring, satin finishing, polishing (Type T) and surface conditioning on metals.

DIMENSIONI / SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length							
	ACRS	AM	AF SE <b>NEW!</b>	AVF	SSF	TYPE T	
3/4/6/9/10 X 305							50
13 X 305							50
10 X 330							50
15 X 330							50
20 X 420							50
3/4/6/9/10 X 457							50
12/13 X 457							50
19 X 457							50
25 X 457							50
20 X 480							50
12 X 520							50
19 X 520							50
20 X 520							50
30 X 533							50
3/4/6/9/10 X 610							50
12/13 X 610							50



**SURFACE  
CONDITIONING SCR**

Tessuto non tessuto abrasivo. Indicato per applicazioni di sbavatura, satinatura e condizionamento superficiale su metalli in genere.

**Non woven abrasive.** Suitable for deburring, satin finishing and surface conditioning on metals.

DIMENSIONI / SIZES MM Altezza x Sviluppo Width x Length						
	ACRS	AM	AF SE	AVF	SSF	
6/9/10 X 305						50
13 X 305						50
10 X 330						50
15 X 330						50
20 X 420						50
6/9/10 X 457						50
12/13 X 457						50
19 X 457						50
25 X 457						50
20 X 480						50
12 X 520						50
19 X 520						50
20 X 520						50
30 X 533						50
6/9/10 X 610						50
12/13 X 610						50